Articolo FX-0171111 Pala pieghevole
Made in Italy by Fox Knives – Oreste Frati Srl

Nato Stock Number: 5120-15-205-0607

Caratteristiche tecniche e dimensionali:
Lunghezza chiusa: 26x15x5,7 cm
Lunghezza massima aperta: 60 cm
Peso: 1.245 gr.
Manico: Nylon caricato fibra di vetro
Pala: acciaio inossidabile AISI 420 – rivestimento in Black idroglider
Fodero: cordura con sistema a MOLLE
La pala è composta da tre parti in nylon caricato fibra di vetro, un tubo centrale in alluminio anodizzato nero, una staffa in acciaio inox AISI 420 imperniata alla vanga anch'essa in acciaio inox AISI 420 con durezza 54 – 56 HRC con 3 chiodi in acciaio inox 303 roto ribaditi.

Pala chiusa

Fodero fronte e retro

:

Caratteristiche principali:
1. Manico pieghevole sistema brevettato PN2010A000063
2. Minimo ingombro – è un attrezzo di lavoro che può essere riposto in uno spazio molto contenuto quando non è in uso grazie alla sua forma compatta, priva di porzioni sporgenti, in modo tale da agevolare e rendere sicuro il trasporto dello stesso anche all'interno di uno zaino.
3. Tre diversi angoli di lavoro della pala: 90°, 135° e 180° rispetto al manico
4. Robusta e leggera la pala pieghevole FKMD assicura l'utente circa la possibilità di chiusure indesiderate ed accidentali durante il suo utilizzo.
5. E' un attrezzo di facile ed immediato utilizzo in cui le azioni di apertura o di ripiegamento sono semplici e veloci.
6. La pala pieghevole è facilmente smontabile e rimontabile per la manutenzione.
7. La parte superiore del manico è cava offrendo la possibilità di riporvi al suo interno dei guanti.

PARTICOLARI APERTURA ED ANGOLI DI LAVORO DELLA PALA

Pala aperta a 180°

Pala aperta a 130°

Pala aperta a 90°

La pala è dotata di due pulsanti di bloccaggio e sbloccaggio del manico e della pala.

PARTICOLARE SISTEMA D'APERTURA E SBLOCCAGGIO MANICO PALA

DURANTE LA FASE D'APERTURA È SUFFICIENTE RUOTARE IL MANICO FINCHÉ VIENE MESSO IN SICURA DAL SISTEMA DI BLOCCAGGIO. PER RICHIUDERE IL MANICO BISOGNA PREMERE IL PULSANTE POSTO ALLO SNODO TRA LA PARTE SUPERIORE E LA PARTE INFERIORE DEL MANICO (VEDI FIGURA).

PARTICOLARE SISTEMA CHE PERMETE 3 DIVERSE ANGOLAZIONI DI LAVORO DELLA PALA

IL PULSANTE PERMETTE 3 DIVERSI ANGOLI DI LAVORO DELLA PALA (VEDI FIGURA)